

## Especificações técnicas



# HP Designjet T795 ePrinter

ePrinter de 44" conectada à Web para grupos de trabalho pequenos e médios



## Resultados rápidos de alta qualidade

- Espere ótimos resultados com seis tintas originais da HP que oferecem tons intensos de preto, tons de cinza neutros verdadeiros e cores vívidas
- Produza linhas nítidas e desenhos detalhados, usando tecnologia de cabeça de impressão e tintas originais da HP
- Imprima em até A0/E sem sacrificar a qualidade; crie uma impressão de tamanho A1/D em 28 segundos com o modo econômico
- Conte com visualizações reais de impressão a partir do driver para ajudar a completar seu trabalho de maneira rápida e precisa

## Impressora fácil de usar que permite expansão para suas necessidades de negócios

- Processe arquivos complexos rapidamente com memória de 16 GB, HP-GL/2 e suporte a PDF para a maioria dos sistemas operacionais e software CAD<sup>1</sup>
- Invista no futuro – as atualizações de software ocorrem automaticamente, mantendo sua impressora tão atual quanto seus negócios
- Beneficie-se com a impressão sem supervisão com o cartucho de tinta preta fosca de 300 ml original da HP
- Imprima arquivos TIFF, JPEG e PDF<sup>1</sup> a partir do pen drive ou da tela de toque da impressora, sem usar o computador

## Imprima praticamente de qualquer lugar<sup>2</sup>

- Use seu tablet ou smartphone Apple® ou Android™ para imprimir praticamente de qualquer lugar<sup>2</sup>
- Acesse e imprima projetos quando estiver longe do estúdio, usando o HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>
- Salve cópias de seu trabalho automaticamente para a nuvem ao imprimir usando o HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>
- Envie projetos por e-mail para sua HP Designjet T795 ePrinter e imprima, graças aos recursos de conexão via Web<sup>2</sup>

## Eco Highlights

- Qualificação ENERGY STAR® e registro EPEAT Bronze<sup>1</sup>
- Reciclagem gratuita e conveniente de cartuchos e cabeças de impressão da HP<sup>2</sup>
- Papéis certificados pelo FSC® e uma variedade de mídias recicláveis da HP com um programa de devolução<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Registro EPEAT onde aplicável e/ou admitido. Consulte [epeat.net](http://epeat.net) para ver o status de registro por país.

<sup>2</sup> A disponibilidade do programa pode variar. Acesse [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle) para obter detalhes. Código de licença da marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse [fsc.org](http://fsc.org). Código de licença da marca comercial FSC®-C017543 da HP, acesse [fsc.org](http://fsc.org). Nem todos os produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre materiais de impressão HP para grandes formatos, acesse [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Recicle hardware de impressão em grandes formatos e suprimentos de impressão.  
Descubra como em nosso site  
[hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Arquivos PDF disponíveis apenas com acessório PostScript (PS) (o acessório opcional deve ser adquirido separadamente).

<sup>2</sup> Requer uma conta HP Designjet ePrint & Share, conexão de Internet à impressora e um dispositivo conectado à Internet. Ao usar o aplicativo móvel HP Designjet ePrint & Share, são necessários um dispositivo Apple® iOS ou Android™ compatível e conexão à Internet. Taxas sobre dados ou conexão poderão ser aplicáveis. O tempo de impressão pode variar. 5 GB de armazenamento temporário por conta. Para mais informações, acesse [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare).

## Especificações técnicas

<b>Impressão</b>	Desenhos de linha <sup>3</sup>	28 s/página em A1/D, 103 impressões em A1/D por hora
	Imagens em cores <sup>4</sup>	<b>Rápido:</b> 41 m <sup>2</sup> /h (445 pés <sup>2</sup> /h) em mídia revestida <b>Melhor:</b> 3,1 m <sup>2</sup> /h (33,3 pés <sup>2</sup> /h) em mídia brilhante
	Resol. de impr.	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados
	Margens (sup. x inf. x esq. x dir.)	<b>Rolo:</b> 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2" x 0,2" x 0,2" x 0,2") <b>Folha:</b> 5 x 17 x 5 x 5 mm (0,2" x 0,67" x 0,2" x 0,2")
	Tecnologia	HP Thermal Inkjet
	Tipos de tinta	Tinta com corantes (C, G, M, pK, Y) e pigmentos (mK)
	Gotas de tinta	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
	Cabeças de impr.	3 (G e pK, mK e Y, M e C)
	Precisão das linhas	+/- 0,1% <sup>5</sup>
	Larg. mín. da linha	0,02 mm (0,0008") (HP-GL/2 ativo)
Largura mínima garantida da linha	0,06 mm (0,0024") (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>6</sup>	
<b>Mídia</b>	Manuseio	Alimentação por folha, alimentação por rolo, cortador automático
	Peso	60 a 328 g/m <sup>2</sup>
	Tamanho	Rolos: 210 a 1.118 mm (8,3" a 44") Folhas: 210 x 279 a 1.118 x 1.676 mm (8,3" x 11" a 44" x 66") Folhas padrão: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)
	Espessura	Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada)
<b>Aplicações</b>	Desenhos de linha, renderizações, apresentações	
<b>Memória</b>	16 GB (virtual) <sup>7</sup> , disco rígido opcional de 160 GB (disponível com atualização PostScript)	
<b>Conectividade</b>	Interfaces (padrão)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), certificada para USB 2.0 de alta velocidade, slot EIO Jetdirect acessório
	Ling. de impressão (padrão)	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
	Ling. de impressão (opcionais)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
	Caminhos de impressão	Driver da impressora, HP Designjet ePrint & Share, impressão direta a partir de pen drive, impressão de e-mail
	Drivers (incluídos)	HP-GL/2, drivers HP-RTL para Windows <sup>8</sup> ; driver HP PCL 3 GUI para Mac OS X; drivers PostScript Windows e Mac com kit de atualização PostScript/PDF opcional
<b>Dimensões (l x p x a)</b>	Impressora	1.770 x 701 x 1.050 mm (69,7" x 27,6" x 41,3")
	Com embalagem	1.930 x 766 x 770 mm (76" x 30,2" x 30,3")
<b>Peso</b>	Impressora	81,6 kg (180 lb)
	Com embalagem	103 kg (227 lb)
<b>O que vem na caixa</b>	HP Designjet T795 ePrinter, cabeças de impressão, cartuchos de tinta para uso inicial, suporte para a impressora, eixo, guia de referência rápida, pôster de instalação, software de inicialização, cabo de alimentação	
<b>Variações ambientais</b>	Temperatura de operação:	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
	Temperatura em armazenamento:	-25 a 55 °C (-13 a 131 °F)
	Umidade em operação:	20 a 80% de UR
<b>Acústica</b>	Pressão sonora: 43 dB(A) (ativa); 29 dB(A) (em espera)	
	Potência sonora: 6,1 B(A) (ativa); 4,7 B(A) (em espera)	
<b>Consumo de energia</b>		< 120 watts (ao imprimir), < 27 watts (pronta), < 7 watts (< 25 watts com Digital Front End incorporado) (repouso), 0,1 watts (desligada)
	Tensão de entrada (variação automática) de 100 até 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz), máximo de 2 A	
<b>Certificação</b>	Segurança	EUA e Canadá (certificação CSA), UE (compatível com LVD e EN 60950-1), Rússia (GOST), Singapura (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), México (NYCE), Coreia (KC)
	Eletromagnética	Compatível com requerimentos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália (ACMA), Nova Zelândia (RSM), China (CCC), Japão (VCCI), Coreia (MSIP)
	Ambiental	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, China, Coreia, Índia), REACH, FEMP
<b>Garantia</b>	Garantia limitada de hardware por um ano	

- <sup>3</sup> Tempo de impressão mecânica. Impressão no modo rápido com o modo de economia ativado, em papel branco brilhante (comum) para jato de tinta HP com tintas originais da HP.
- <sup>4</sup> Tempo de impressão mecânica com tintas originais HP.
- <sup>5</sup> +/- 0,1% do comprimento de vetor especificado ou +/- 0,2 mm (o que for maior) a 23°C (73°F), 50-60% de umidade relativa, em filme fosco AO/E no modo Melhor ou Normal com tintas originais da HP.
- <sup>6</sup> Medida em filme fosco HP.



Para obter mais informações, acesse [hp.com/go/DesignjetT795](http://hp.com/go/DesignjetT795)

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Adobe e Adobe PostScript 3 são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Windows é marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. Apple é marca comercial da Apple Computer, Inc. registrada nos EUA e em outros países.

4AA5-0902PTL, julho de 2014, Rev. 1

Este é um impresso digital da HP Indigo.

## Informações para pedidos

<b>Produto</b>	CR649C	HP Designjet T795 ePrinter de 44"	
<b>Acessórios</b>	CN538A	Adaptador do eixo HP Designjet para 3"	
	CN500B	Kit de atualização de PostScript/PDF da HP Designjet	
	Q6709A	Eixo de alimentação por rolos da HP Designjet de 44"	
	CQ654C	Scanner HD HP Designjet	
	J8025A	Servidor de impressão HP Jetdirect 640n	
<b>Cabeças de impressão originais HP</b>	C9380A	Cabeça de impressão preto fotográfico e cinza HP Designjet 72	
	C9383A	Cabeça de impressão magenta e ciano HP Designjet 72	
	C9384A	Cabeça de impressão preto fosco e amarelo HP Designjet 72	
<b>Cartuchos de tinta originais HP</b>	C9397A	Cartucho preto fotográfico HP Designjet 72 de 69 ml	
	C9398A	Cartucho ciano HP Designjet 72 de 69 ml	
	C9399A	Cartucho magenta HP Designjet 72 de 69 ml	
	C9400A	Cartucho amarelo HP Designjet 72 de 69 ml	
	C9401A	Cartucho cinza HP Designjet 72 de 69 ml	
	C9403A	Cartucho preto fosco HP Designjet 72 de 130 ml	
	C9370A	Cartucho preto fotográfico HP Designjet 72 de 130 ml	
	C9371A	Cartucho ciano HP Designjet 72 de 130 ml	
	C9372A	Cartucho magenta HP Designjet 72 de 130 ml	
	C9373A	Cartucho amarelo HP Designjet 72 de 130 ml	
	C9374A	Cartucho cinza HP Designjet 72 de 130 ml	
CH575A	Cartucho preto fosco HP Designjet 726 de 300 ml		
<b>Material de impressão original HP para grandes formatos</b>	C6035A	Papel HP para jato de tinta branco brilhante (certificado pelo FSC) <sup>9</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 pés)	
	C6019B	Papel revestido HP (certificado pelo PEFC) <sup>10</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 pés)	
	C6029C	Papel revestido pesado HP (certificado pelo PEFC) <sup>10</sup> 610 mm x 30,5 m (24" x 100 pés)	
	CZ987A	Papel fotográfico acetinado HP Premium (certificado pelo FSC) <sup>9</sup> 610 mm x 15,2 m (24" x 50 pés)	
	<b>Serviço e suporte</b>	HP998E	Suporte HP no local, no próximo dia útil, por 3 anos
		HP999E	Suporte HP no local, em até 4 horas, 13x5, por 3 anos <sup>11</sup>
HQ001E		Suporte HP no local, em até 4 horas, 9x5, por 3 anos <sup>11</sup>	
HQ006E		Suporte HP no local, no próximo dia útil, com retenção de mídia com defeito, por 3 anos <sup>10</sup>	
HQ015PE		Suporte HP de pós-garantia, no local, no próximo dia útil, por 1 ano	
HQ016PE		Suporte HP de pós-garantia, no local, em até 4 h, 13x5, por 1 ano <sup>11</sup>	
H4518E		Serviço HP Network Installation	
H7604E	Serviço HP Installation and Startup		

Os serviços HP Designjet Support oferecem soluções para ambientes críticos para os negócios – instalação, suporte e manutenção estendidos, além de uma variedade de serviços de valor agregado. Para obter mais informações, acesse [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Use cabeças de impressão e tintas originais da HP para experimentar alta qualidade consistente e desempenho confiável que permitem menos paralisações. Esses componentes essenciais foram projetados em conjunto como um sistema de impressão otimizado para fornecer precisão de linhas, além de tonalidades escuras de preto e tons de cinza neutros verdadeiros.<sup>12</sup> Para obter mais informações, acesse [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).

Para obter todo o portfólio de materiais de impressão HP para grandes formatos, acesse [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

- <sup>7</sup> Com base em 640 MB de RAM.
- <sup>8</sup> Código de licença da marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse [fsc.org](http://fsc.org). Código de licença da marca comercial FSC®-C017543 da HP, acesse [fsc.org](http://fsc.org). Código de licença da marca comercial PEFC™/29-31-261 do BMG, acesse [pefc.org](http://pefc.org). Código de licença da marca comercial PEFC™/29-31-198 da HP, acesse [pefc.org](http://pefc.org). Nem todos os produtos com certificação FSC® ou PEFC™ estão disponíveis em todas as regiões.
- <sup>9</sup> Pode ser reciclado por meio de programas de reciclagem disponíveis.
- <sup>10</sup> Não disponível na Europa, no Oriente Médio e na África.
- <sup>11</sup> Não disponível na América do Norte e na América Latina.
- <sup>12</sup> Os tons de cinza neutros verdadeiros são produzidos por impressoras compatíveis com o conjunto de três tintas pretas HP.

